


# SICHERER UMGANG MIT GERÜSTEN

## So wird's gemacht: Aufstellen, Abtragen & Ändern

- nach Montageanleitung des Herstellers (statischer Nachweis auf der Baustelle) und Regelausführung (NORM) vorgehen
- fachkundige Aufsicht sicherstellen (Bauleiter, Polier)
- nur einwandfreies Material verwenden (vollständig entrindetes Holz, Metall ohne Rost oder Knicke, etc.)
- Untergrund tragfähig machen, Unebenheiten ausgleichen
- Jugendliche dürfen nur auf Bockgerüsten arbeiten. Im Rahmen der Ausbildung auch auf Gerüsten (eingeschränkt)

Weitere Informationen im Merkblatt M262 der AUVA



# GERÜSTPROFIS AM WERK

## Überprüfen der Gerüste

- Gerüste durch Gerüstaufsteller und Gerüstbenützer überprüfen
- Überprüfungsprotokolle auf der Baustelle aufbewahren
- Systemgerüste: Einmal monatlich gemäß Herstellervorschriften überprüfen
- Regelgerüste (Eigenbau): Einmal wöchentlich überprüfen (z.B. mit dem Gerüstprotokoll der AUVA)

Das Turnen auf Gerüsten, das Entfernen von Pfosten und Wehren und das Springen auf dem Belag ist **VERBOTEN!**

BABA UND FALL NET!

BAUGERÜSTE



WENN DAS GERÜST NICHT SICHER STEHT,  
HILFT NUR NOCH EIN STOSSGEBET.



www.auva.at

EINE INITIATIVE DER AUVA FÜR MEHR SICHERHEIT.

Jeder Unfall ist einer zu viel.

# SICHERE GERÜSTE = SICHERER ARBEITSPLATZ

# PFUSCHER ODER PROFI? DAS GERÜST ENTSCHIEDET!

## Leiterkonsolengerüst

- Der Belag muss mindestens 40 cm (2 Pfosten à 20 cm) breit sein

## Schutzgerüst als Fanggerüst

- Nur 50 cm Blende
- Das Schutzgerüst darf nicht begangen werden
- Der Konsolenabstand darf höchstens 1,5 Meter betragen

## Schutzgerüst als Arbeitsgerüst und Fanggerüst

- 50 cm Blende und Brustwehr mindestens 1 Meter hoch
- Der Konsolenabstand darf höchstens 1,5 Meter betragen

Eine der folgenden Möglichkeiten zum

## Gerüstaufstieg muss vorhanden sein

- Jede Gerüstlage ist vom Gebäudeinneren oder vom Treppenturm zu erreichen
- Senkrechter Leiteraufstieg – alle 10 Meter ist ein Podest, ab 3 Meter Rückenschutz erforderlich
- Gerüstinnenaufstieg (z.B. Systemgerüste)
- Maximale Entfernung der Gerüstaufstiege zu Arbeitsstellen: 20 Meter!

## Benützung der Gerüste

- Gerüste nur gemäß Verwendungszweck (Gerüstgruppe & Nutzlasten beachten) benützen (belasten)
- Jugendliche dürfen nicht auf Gerüsten arbeiten!  
Ausnahmen: Lehrlinge bis 4 Meter Gerüsthöhe, ab dem 12. Monat der Lehrzeit unter Aufsicht auch darüber

# FÜR ALLE FÄLLE GERÜSTET

## Gerüstbelag:

- Immer dicht über die gesamte Gerüstbreite verlegen
- Die Verwendung von Schaltafeln ist verboten!

## Seitenschutz

- Ab einer Absturzhöhe von zwei Metern ist ein Seitenschutz anzubringen
- Auch die Schmalseiten sind immer zu sichern

Weitere Infos auf [www.auva.at](http://www.auva.at)



[www.auva.at](http://www.auva.at)

EINE INITIATIVE DER AUVA FÜR MEHR SICHERHEIT.

Jeder Unfall ist einer zu viel.