

Prüfbefund für Furnierpressen (Unterkolbenpressen)

gem. AM-VO §11



Angaben zum Arbeitsmittel	
Bezeichnung	Type
Standort	Eigentümer
Seriennummer	Inventarnummer
Baujahr	Prüfintervall Gem. AM-VO § 8 (1) Z22 mind. 1x jährlich

§2 (3) AM-VO (Arbeitsmittelverordnung): **Fachkundig** im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Berufserfahrungen besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der ihnen übertragenen Arbeiten bieten. Als fachkundige Personen können auch Betriebsangehörige eingesetzt werden.




Abb. 1




Abb. 2

Die **wiederkehrende Prüfung gem. § 8 AM-VO** (Arbeitsmittelverordnung) muss mindestens folgende Prüfinhalte umfassen:

1. Prüfung von verschleißbehafteten Komponenten wie Bremsen, Kupplungen, Rollen, Räder, Tragmittel
2. Einstellung von sicherheitsrelevanten Bauteilen und Sicherheitseinrichtungen wie Lastkontrollen, Bewegungsbegrenzungen, etc.
3. Funktionsprüfung sicherheitsrelevanter Bauteile wie Schalteinrichtungen, Notausschaltvorrichtungen, Lichtschranken, Bewegungssensoren, Kontaktleisten, Schaltmatten, Warn- und Signaleinrichtungen, Verriegelungen.

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefährbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:		JA	NEIN
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbsttätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:		JA	NEIN
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:		✓	
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA JA	NEIN NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AM-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO		Unterschrift:	

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

DATUM:		PRÜFER:	
Prüfinhalte:	✓		
Sichtkontrolle: Ist die Maschine frei von offensichtlichen Mängeln?	JA	NEIN	
Ist eine 2-Handschtaltung oder ein Betätigungsschalter mit selbst-tätiger Rückstellung (Totmannschalter) vorhanden?	JA	NEIN	
Ist der Freiraum unterhalb der Messplatte ≥ 500 mm (Abb. 1) oder unterhalb der Pressplatte eine umlaufende bewegliche Schutzleiste montiert, bei deren Betätigung die Öffnungsbewegung augenblicklich zum Stillstand gebracht wird?	JA	NEIN	
Sind Einzugsstellen an den Zahnstangen sicher abgedeckt (Abb. 2)?	JA	NEIN	
Ist die Not-Aus-Einrichtung (Reißleine) funktionsfähig, gespannt, mit dem Knie erreichbar und an allen zugänglichen Seiten vorhanden?	JA	NEIN	
Kehrt sich beim Betätigen der Reißleine die Schließbewegung um? *)	JA	NEIN	
Sind alle formschlüssigen Sicherungsstifte vorhanden, die eine zwangsweise Fixierung der Pressplatte in der oberen Endstellung sichert (bei Wartungsarbeiten unterhalb der Pressplatte)? Bei NEIN: Adäquates Sicherungssystem?	JA	NEIN	
Ist bei Ausfall der elektrischen Steuerung eine gefahrbringende Schließbewegung verhindert? *)	JA	NEIN	
Entspricht die Elektroinstallation augenscheinlich den ÖVE-Vorschriften?	JA	NEIN	
Ist gewährleistet, dass die Presse bei Stillstand nicht absinkt? (Hydrauliksystem dicht?)	JA	NEIN	
Werden Stolperstellen im Pressenumfeld vermieden?	JA	NEIN	
Werden Lagerungen auf und unter der Presse (Furnier, Lacke, Holzreste) vermieden?	JA	NEIN	
Weitere typenspezifische Prüfinhalte			
	JA	NEIN	
	JA	NEIN	
Bemerkungen			
Trotz o.g. Mängel darf das Arbeitsmittel weiterverwendet werden. Anm: Bei JA sind gem. § 6 (3) AMI-VO die ArbeitnehmerInnen darüber zu informieren! Behebung der Mängel bis:	JA	NEIN	
Das Arbeitsmittel <input type="checkbox"/> entspricht <input type="checkbox"/> entspricht nicht den Anforderungen der AM-VO	Unterschrift:		

*) ist keine Vorgabe der Arbeitsmittelverordnung

Firma (Stempel)

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das für
Sie zuständige Präventionszentrum**

Burgenland

AUVAsicher Oberwart
7400 Oberwart, Hauptplatz 11
Tel.: +43 5 93 93-31980
Fax: +43 5 93 93-31981
oberwart.sicher@auva.at

Kärnten

AUVAsicher Klagenfurt
9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Waidmannsdorfer Straße 35
Tel.: +43 5 93 93-33851
Fax: +43 5 93 93-33860
klagenfurt.sicher@auva.at

Niederösterreich

AUVAsicher St. Pölten
3100 St. Pölten, Kremser Landstraße 8
Tel.: +43 5 93 93-31880
Fax: +43 5 93 93-31881
stpoelten.sicher@auva.at

Oberösterreich

AUVAsicher Linz
4010 Linz, Garnisonstraße 5
Tel.: +43 5 93 93-32751
Fax: +43 5 93 93-32760
linz.sicher@auva.at

Salzburg

AUVAsicher Salzburg
5010 Salzburg, Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5
Tel.: +43 5 93 93-34000
Fax: +43 5 93 93-34759
salzburg.sicher@auva.at

Steiermark

AUVAsicher Graz
8020 Graz, Göstinger Straße 26
Tel.: +43 5 93 93-33777
Fax: +43 5 93 93-33759
graz.sicher@auva.at

Tirol

AUVAsicher Innsbruck
6020 Innsbruck, Ing.-Etzel-Straße 17
Tel.: +43 5 93 93-34851
Fax: +43 5 93 93-34855
innsbruck.sicher@auva.at

Vorarlberg

AUVAsicher Dornbirn
6850 Dornbirn, Eisengasse 12
Tel.: +43 5 93 93-34951
Fax: +43 5 93 93-34955
dornbirn.sicher@auva.at

Wien

AUVAsicher Wien
1200 Wien, Pasettistraße 65
Tel.: +43 5 93 93-31780
Fax: +43 5 93 93-31781
wien.sicher@auva.at

Medieninhaber und Hersteller:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Verlags- und Herstellungsort:
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Wien
©AUVAsicher, 09/2018 kah

